

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC Hybrid Wood Protector to prawdziwy "monocoat", który może być stosowany do barwienia i ochrony prawie wszystkich rodzajów drewna zewnętrznego w jednej warstwie. Olej chroni elewacje, tarasy, okiennice, bramy, meble ogrodowe i drewniane pomosty przed przebarwieniami i czynnikami atmosferycznymi. Łatwa aplikacja i pielęgnacja sprawiają, że olej ten jest produktem niezwykle przyjaznym dla użytkownika.



INFORMACJE O PRODUKCIE

' Specyficzne właściwości

- Oparty na technologii RMC ze zintegrowanymi stabilizatorami UV.
- 0% VOC, nie zawiera wody ani rozpuszczalników.
- Nadaje się do prawie wszystkich rodzajów drewna, może być również używany do zastosowań wewnętrznych!
- Dostępne w 12 klasycznych kolorach i 8 modnych kolorach pop.
- Łatwy w użyciu.
- Szybkie schnięcie.
- Ekonomiczny: niskie zużycie.
- Nie tworzy się film. Nie łuszczy się.
- Odświeżenie i ochrona koloru - wszystko za pomocą jednego produktu. Nie wymaga szlifowania!

' Właściwości techniczne

- Stan fizyczny: ciecz
- Zapach: olej lniany
- Gęstość: 0,95 - 1,3 kg/L
- LZO: 0 g/L
- QUV: testowane zgodnie z normą EN 927-6.

' Kolory

Klasyczne kolory:



NATURAL

TEK

ROYAL

PURE



GREY

WHITE

LIGHT GREY

LOOK IPÉ



BLACK

TAUPE

CHOCOLATE

CHARCOAL

Kolory POP:



DRAGONFRUIT

LAGOON

SUNFLOWER



VEGGIE

SUNSET

DOLPHIN



PIGLET

POPPY

UWAGA:

- Pigment w różnych kolorach RMC Hybrid Wood Protector pomaga chronić przed szarzeniem. UWAGA: Kolor PURE nie jest pigmentowany, więc naturalne szarzenie nastąpi szybciej.
- Aby jeszcze bardziej zintensyfikować kolorystykę, RMC Hybrid Wood Protector może być połączony z opcjonalną obróbką wstępną przy użyciu RMC Sunprimer HWP może być łączony z RMC Sunprimer HWP. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w karcie technicznej RMC Sunprimer HWP.

' Opakowanie





Butelka 20 ml, 100 ml i 0,5 litra, puszka 1 litr i 2,5 litra

' Przechowywanie

Produkt może być przechowywany przez 36 miesięcy w suchych warunkach i w oryginalnym opakowaniu.

INFORMACJE O APLIKACJI

' Opcje aplikacji

| | |  RMC Hybrid Wood Protector |  RMC Sunprimer HWP i RMC Hybrid Wood Protector |
|--|--------------------|---|--|
|  Poziomo | Tarasy | ✓ | NIE |
| | Stoły, krzesła,... | ✓ | NIE |
|  Pionowy | Fasady | ✓ | ✓ |
| | Okna, drzwi,... | ✓ | ✓ |

UWAGA: NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ!

RMC Hybrid Wood Protector może być nawet stosowany wewnątrz pomieszczeń do zabezpieczenia powierzchni takich jak parkiety, drewniane meble łazienkowe czy blaty kuchenne. Wszystkie one są często intensywnie użytkowane, dlatego do oleju należy zawsze dodawać **10% RMC Accelerator**.

' Instrukcje użytkowania

ZEWNETRZNE

KROK 1 Usuń wszystkie pozostałości po poprzednich zabiegach. Oczyszczyć powierzchnię za pomocą RMC Exterior Wood Cleaner.

KROK 2 Przed użyciem dobrze wymieszaj RMC Hybrid Wood Protector.

KROK 3 Gdy oczyszczona powierzchnia wyschnie, nałóż warstwę RMC Hybrid Wood Protector za pomocą płaskiego pędzla lub RMC Brush Standard 220.

KROK 4. Pozostawić na 10 minut. Ponownie wygładź powierzchnię tym samym pędzlem (bez produktu).

KROK 5: Po 5 minutach zetrzyj nadmiar produktu szmatką.

KROK 6 Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Całkowite utwardzenie po 7 dniach.

' Rekomendacje

- Do przygotowania drewna należy używać wyłącznie produktów RMC.
- Nigdy nie przetwarzać w bezpośrednim świetle słonecznym w temperaturze poniżej 10 °C.
- Stosować wyłącznie w suchych warunkach pogodowych.
- Nie przykrywać ani nie umieszczać na niej żadnych ciężkich przedmiotów przed całkowitym wyschnięciem.
- Powierzchnie poziome należy wytrzeć do sucha, jeśli są narażone na deszcz w ciągu 24-36 godzin po nałożeniu oleju.

WNETRZE

KROK 1 Profesjonalne szlifowanie powierzchni. Dokładnie odkurzyć. Usuń pozostałości pyłu za pomocą RMC Cleaner.

KROK 2 Ostrożnie dodaj 10% RMC Accelerator - Comp. B do oleju. Dobrze wymieszać przed użyciem.

KROK 3: Gdy oczyszczona powierzchnia wyschnie, nałóż na nią niewielką ilość produktu za pomocą szmatki lub pędzla.

KROK 4 Pozostaw na kilka minut.

KROK 5 Dokładnie usuń nadmiar oleju. Powierzchnia musi być sucha w dotyku!

KROK 6 Pozostawić do wyschnięcia na około 24 godziny. Całkowite utwardzenie po 7 dniach.

UWAGA

W żadnym wypadku nie wolno rozcieńczać produktu!

Ściereczki nasączone produktem mogą ulec samozapłonowi i po użyciu należy je zneutralizować w wodzie.

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE

Jeśli chcesz używać tego produktu do zastosowań przemysłowych, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym ds. obsługi klienta. Arkusz danych technicznych do zastosowań przemysłowych jest dostępny na żądanie.

W przypadku zastosowań przemysłowych należy dodać 10% RMC Accelerator do RMC Hybrid Wood Protector.

' Zużycie

- Zużycie zewnętrzne: 1 litr = ± 30 m²
- Zużycie wewnętrzne: 1 litr = ± 50 m²

Wszystkie dane dotyczące zużycia są czysto orientacyjne, a wyniki zależą od rodzaju drewna, stopnia zwiędzenia i obróbki wstępnej. Zalecamy wykonanie powłoki testowej w celu określenia dokładnego zużycia.

' Narzędzia



*Używane narzędzia mogą być czyszczone za pomocą RMC Cleaner.

' Podobne produkty



Więcej informacji można znaleźć na opakowaniu i w karcie charakterystyki.

Nasza pełna gama produktów do ochrony i koloryzacji drewna do użytku wewnętrznego i zewnętrznego można znaleźć na stronie www.rubimonocoat.com.

DEALER:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Obowiązkiem użytkownika jest ustalenie na podstawie własnych testów, czy produkt nadaje się do wybranego zastosowania. Muylle Facon BVBA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody następcze. Powyższe informacje mogą ulec zmianie wraz z publikacją poprawionych wersji arkuszy danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za słabe wyniki spowodowane przyczynami niezwiązanymi z jakością produktu. Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane na podstawie aktualnego stanu informacji i wiedzy. Najnowsze arkusze danych technicznych można zamówić lub są one dostępne na stronie internetowej. **Data TDS: 09/05/2018 Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki.**



Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com